



DIS

Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung

Feuerschutz:

S 60 DIS oder S 120 DIS nach
EN 1047-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 02)


Ausstattungsmerkmale:

Mehrschichtiger
Wandaufbau



Abb.: DIS 40

Notizen/Stempel:



Datensicherungsschrank DIS

Damit Sie sicher sein können, dass Ihre Disketten und wichtigen Unterlagen optimal geschützt gegen Feuer aufbewahrt sind.

Feuersicherheit: Modell **DIS 10** = S 60 DIS – **60 Minuten** bei ca. **1000° Celsius**
 Modell **DIS 20** = S 120 DIS – **120 Minuten** bei ca. **1000° Celsius**
 Modell **DIS 30** = S 120 DIS – **120 Minuten** bei ca. **1000° Celsius**
 Modell **DIS 40** = S 120 DIS – **120 Minuten** bei ca. **1000° Celsius**
 Prüfverfahren nach EN 1047-1

Bauart: **Mehrschichtiger Wandaufbau** mit Spezial-Isolierstoffen, dichtschießender Feuerfalz mit hochtemperaturbeständigen Dichtungen.

Verschluss: Kräftiges Zentral-Riegelwerk; Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schnellverschluss); 2 Schlüssel (135mm) serienmäßig

Lackierung: DIS 10 = Lichtgrau, RAL 7035 / DIS 20-40 = Grauweiß, RAL 9002.

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses für DIS 20/30/40

Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss für DIS 10

Elektronisches Zahlenschloss EZ SECU Selo A für DIS 30/40

Ersatzschlüssel

Fachboden

Tür links für DIS 20/30/40

Auszugsplatte für DIS 10, mit Unterteilung

Auszugsplatte auf Teleskopschiene für DIS 20/30/40 mit Unterteilung

Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen



Abb.: DIS 40



Musterplakette

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe	
DIS 10	712	560	770	390	290	460	221
DIS 20	970	750	770	560	460	420	320
DIS 30	1160	750	770	750	460	420	380
DIS 40	1540	750	770	1130	460	420	490

* Außentiefe incl. Beschlag (ca. 50 mm)