



ML / MLO

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
(Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 2.500,- €
Gewerblich bis 2.500,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Gehäuse und Tür
doppelwandig



Abb.: MLO 81

Notizen/Stempel:



Technik + Details

ML / MLO

Möbeltresor ML / MLO

- Einbruchschutz:** Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)
- Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung geschützt durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102. Ringsumlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** Gehäuse und Tür doppelwandig, Tür 65 mm stark, Türblatt 6 mm, Körperrahmen 6 mm, verdeckte Scharniere, Der Außenmantel ist glatt und bietet keinerlei Angriffspunkte. MLO 81 und MLO 101 mit Basquillverriegelung.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.




Abb.: MLO 81




Musterplakette

Zubehör gegen Aufpreis


- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt; ab ML 31
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt; ab ML 31
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt; ab ML 31
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser), ab ML 31
- Innentresor H = 130 mm; ab MLO 61
- Zusätzlicher Fachboden ab MLO 46
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 120 mm




MLO 101



MLO 81



MLO 61



MLO 46

| Modell | Außenmaße in mm | | | Innenmaße in mm* | | | Fachböden | Anzahl Ordner | Inhalt Liter | Gewicht (kg) |
|---------|-----------------|--------|-------|------------------|--------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | | | | |
| ML 28 | 277 | 347 | 240 | 170 | 245 | 140 | 1 | - | 6 | 21 |
| ML 31 | 307 | 467 | 310 | 200 | 365 | 210 | 1 | - | 15 | 33 |
| MLO 46 | 457 | 467 | 400 | 350 | 365 | 300 | 1 | 4 | 38 | 51 |
| MLO 61 | 607 | 467 | 400 | 500 | 365 | 300 | 1 | 4 | 54 | 68 |
| MLO 81 | 807 | 467 | 400 | 700 | 365 | 300 | 2 | 8 | 76 | 85 |
| MLO 101 | 1007 | 467 | 400 | 900 | 365 | 300 | 2 | 8 | 98 | 105 |

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 35 mm kleiner als die Innenbreite.