



STZ

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
und Sicherheitsstufe B nach VDMA
24992 (Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 30.000,- €
Gewerblich bis 2.500,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände


Ausstattungsmerkmale:

Gehäuse und Tür doppelwandig
Stufenlos verstellbare Schlüsselleisten



Abb.: STZ 100 mit Sonderausstattung EZ

Notizen/Stempel:



Schlüsseltresor STZ



Abb.: STZ 200

- Einbruchsicherheit:** Sicherheitsstufe **S2** nach **EN 14450** und Sicherheitsstufe **B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)
- Feuerschutz:** Feuerschutzisolierung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102, rundumlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Gehäuse und Tür doppelwandig**, Türblatt 6 mm stark, Tür mit kräftigen, verdeckten Scharnierbändern. Alle Modelle mit Basquillverriegelung. Bolzen Ø = 25 mm; verchromt. Buchsen zur Verankerung.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Anthrazitgrau, RAL 7016.

Zubehör gegen Aufpreis

- Elektronisches Zahlenschloss EM 1620 (ca. 25 mm vorstehend)
- Sockel (Rohrgestell 600 mm hoch)



Abb.: STZ 490
mit Sonderausstattung EZ

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Buchsen		Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Rückwand	Boden	
STZ 60	450	450	200	355	380	120	4	–	31
STZ 100	600	450	200	505	380	120	6	–	38
STZ 140	800	450	200	705	380	120	6	–	46
STZ 200*	600	450	250	505	380	170	6	–	43
STZ 280*	800	450	250	705	380	170	6	–	52
STZ 350**	700	500	450	605	430	370	2	2	112
STZ 490 **	900	500	450	805	430	370	2	2	129
STZ 637 **	900	500	550	805	430	470	2	2	135

* mit Schwenktafel
** mit Teleskopauszug